Intimidator Hybrid 140SR

LO DESTACADO

- Cabeza móvil con capacidad real de híbrido, equipada con una intensa lámpara de descarga de 140 Watts
- 'Todo en uno' que se transforma con facilidad en SPOT, BEAM o WASH
- Dos prismas independiente que se pueden superponer para producir atractivos efectos dinámicos
- Dos ruedas de gobos para crear transiciones entre dos figuras y crear sorprendentes proyecciones aéreas
- Zoom motorizado en modos beam, spot y wash, para un control total sobre el haz de luz
- Soportes exclusivos de ¼ de vuelta que ofrece la opción de colgar el equipo con uno o dos clamps
- Proyecte gobos y haces de luz definidos a prácticamente cualquier distancia con el enfoque motorizado
- Óptica de cristal que asegura siempre la proyecciín de gobos y haces de luz definidos
- Flexibilidad para utilizar lámparas Osram de 132 Watts, si es necesario
- Pantalla completa de color, y compatibilidad con el control remoto IRC-6, modo tótem, ymemoria interna para crear y almacenar una escena
- Conectores de entrada y salida compatibles con powerCON® para encadenar la alimentación
- Se ajusta a la perfección en la mochila CHS-50 VIP

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 13 o 19
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Pan and Tilt : 540°/270°
- Pan and Tilt Ranges : 180°, 360°, 540° pan/90°, 180°, 270° tilt
- Colors : 12 + blanco, colores divididos, rotación continua a velocidad variable
- Light Source : Incluye: Lámpara de descarga Osram Sirius HRI 140 W (6,000 hrs)
  Opcional: Lámpara de descarga Osram Sirius HRI 132 W (6,000 hrs)
- Strobe Rate : 0 a 20 Hz
- Illuminance : (3° en modo beam): 382,000 lux @ 5 m
  (7° en modo spot): 104,700 lux @ 5 m
  (14° en modo wash): 4,680 lux @ 5 m
- Power Linking : 3 unidades @ 120 V; 6 unidades @ 230 V
- Input Voltage : Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Power and Current : 260 W, 2.5 A @ 120 V, 60 Hz
  254 W, 1.3 A @ 230 V, 50 Hz
- Zoom Angle : (beam): 3° a 11°
  (spot): 7° a 21°
  (wash): 14° a 28°
- Weight : 15.2 kg (33.4 lb)
- Size : 322 x 220 x 513 mm (12.6 x 8.6 x 20.2 in)
- Approvals : CE (EE.UU.)
- Prisma 1 : 8 facetas (circular) con rotación a velocidad variable en ambas direcciones
- Prisma 2 : 6 facetas (lineal) con rotación a velocidad variable en ambas direcciones
- Rueda 1 : 9 + abierto, rotatorios, indexados, intercambiables,"slot-n-lock", rotación continua a velocidad variable
- Rueda 2 : 17 + abierto, de aluminio, rotación continua a velocidad variable
- Rueda (rotatorio) : 13.7 mm exterior, 11 mm imagen, 1 mm grosor máximo

LO QUE INCLUYE

- Cable de alimentación
- Arnés con accesorios de montaje
- Garantía
- Guía rápida