

Intimidator Hybrid 251SR

LO DESTACADO

- Verdadera cabeza móvil híbrida equipada con un motor de luz de descarga intensa de 251 W
- El equipo de iluminación todo en uno se transforma de spot a beam y wash sin esfuerzo
- Los prismas dobles superpuestos con control independiente multiplican la dinámica del haz
- Las ruedas de gobos dobles permiten el gobo morphing y proyecciones asombrosas en el aire
- El zoom motorizado funciona en los modos beam, spot y wash para un control de iluminación máximo
- El exclusivo soporte colgante de ¼ de vuelta permite opciones de montaje con abrazadera simple o doble
- Emite proyecciones nítidas a casi cualquier distancia usando el enfoque motorizado
- Las ópticas de vidrio garantizan haces y gobos nítidos en todo momento
- Pantalla a todo color con compatibilidad RF, modo tótem y memoria integrada para almacenar una escena
- Conexiones de entrada/salida de energía compatibles con powerCON® para vincular la energía



ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 13 o 19
- DMX Connectors : XLR de 3 y 5 pines
- Pan and Tilt : 540°/270°
- Pan and Tilt Ranges : 180°, 360°, 540° pan/90°, 180°, 270° tilt.
- Colors : 12 + abierto, colores divididos, desplazamiento continuo a velocidades variables Rueda de gobos (1): 9 + abierto, giratorio, indexado, intercambiable, ranura y bloqueo, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Gobos : 9 + abierto, giratorio, indexable, intercambiable, ranura y bloqueo, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Light Source : Lámpara de descarga Osram SIRIUS HRI® de 251 W (3000 horas)
- Strobe Rate : 0 a 20 Hz
- Power Linking : 3 unidades @ 120 V; 5 unidades @ 230 V
- Input Voltage : 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Gobo Size : 13.7 mm exterior, 10 mm de imagen, 0.8 mm de espesor máximo
- Weight : 16.1 kg (35.6 lb)
- Size : 322 x 220 x 549 mm (12.6 x 8.6 x 21.6 in)
- Approvals : CE, MET, ROHS
- Prisma (1) : Circular de 5 facetas, rotación bidireccional a velocidades variables
- Prisma (2) : Lineal de 6 facetas, rotación bidireccional a velocidades variables
- Ángulo de zoom (beam) : 1° a 3°
- Ángulo de zoom (spot) : 12° a 23°
- Ángulo de zoom (wash) : 7° a 19°
- Potencia y Corriente : 358 W, 3.6 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente : 344 W, 2.3 A @ 230 V, 50 Hz
- Controladores Opcionales : RFC-XL

LO QUE INCLUYE

- Intimidator Hybrid 251SR
- Cable de alimentación
- Soporte para colgar
- Guía Rápida de Referencia