

Intimidator Spot 260

LO DESTACADO

- Cabeza móvil llena de funciones tipo spot equipado con un LED de 75W diseñado para actuaciones móviles
- El soporte de suspensión de ¼ de vuelta permite una extracción rápida cuando sea necesario
- Proyecta gobos nítidos desde casi cualquier distancia con el enfoque motorizado
- Proyecta la luz más lejos al disminuir el ángulo del haz 5 ° usando el zoom manual
- El prisma de 3 caras divide el beam y cubre un área más grande
- Los beams siempre permanecen en la pista de baile usando el innovador modo tótem incorporado
- Establece, guarda y reproduce 1 escena manualmente, directamente desde la pantalla LCD a todo color
- Enlaza hasta 4 luminarias para crear espectáculos sincronizados y llamativos en modo Automatizado o Sonido
- Práctico control inalámbrico no DMX que utiliza el [IRC-6](#) remoto opcional
- Conexiones de entrada / salida de energía compatibles con powerCON® para la conexión de potencia
- Se adapta mejor a la [CHS-2xx](#) Bolsa de equipo VIP



ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 8 o 14
- DMX Connectors : 3 pines XLR
- Pan and Tilt : 540°/234°
- Pan and Tilt Ranges : 540°, 360°, 180° pan/234°, 180°, 90° tilt
- Colors : 8 + blanco, colores divididos, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Gobos : 7 + abierto (6 metales + 1 cristal), giratorio, intercambiable, slot-n-lock, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Light Source : 1 LED (blanco) 75 W, (3.3 A), 50,000 horas de vida estimada
- Strobe Rate : 0 a 20.6 Hz
- Illuminance : (12°): 12,030 lux @ 2 m
(17°): 8,950 lux @ 2 m
- Power Linking : 5 unidades @ 120 V; 10 unidades @ 230 V
- Input Voltage : 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (auto-regulable)
- Power and Current : 107 W, 1.5 A @ 120 V, 60 Hz
103 W, 0.8 A @ 230 V, 50 Hz
- Gobo Size : 24 mm en el exterior, 20 mm de imagen, 1.1 mm de espesor máximo
- Zoom Angle : (manual): 12° a 17°
- Weight : 5.6 kg (12.2 lb)
- Size : 232 x 163 x 351 mm (9.1 x 6.4 x 13.8 in)
- Approvals : CE

LO QUE INCLUYE

- Intimidator Spot 260 IRC
- Cable de Corriente
- Soporte colgante con hardware de montaje