Intimidator Spot 355Z IRC X2

LO DESTACADO

- Paquete de cabezas móviles que incluye dos equipos y estuche de transporte
- Cabeza móvil tipo spot con un LED de 90 W de brillo excepcional, diseñada para eventos grandes
- Zoom motorizado para aplicaciones de corto o de largo alcance
- Navegación sencilla y fácil lectura con textos completos en la pantalla LCD de alto contraste a todo color
- Incluye un paquete de gobos para uso en bodas, que se pueden instalar de forma rápida y sencilla
- Compatible con el control remoto inalámbrico IRC-6 para activación a distancia
- Ahorro de cables y extensiones conectando en cadena múltiples unidades
- Compuerta de fácil acceso a la rueda de gobos que permite cambios rápidos de gobo sin necesidad de abrir la luminaria
- Consiga proyecciones nítidas desde casi cualquier distancia con el enfoque motorizado
- Prisma giratorio de 3 facetas que divide el haz para crear atractivos efectos y cubrir un área más amplia
- Incluye macros de efectos y función "move-in-black" para reducir el tiempo de programación
- Active los programas automáticos y audiorítmicos precargados, con control mediante DMX, o en modo maestro/esclavo
- Limite el área de proyección con los diferentes rangos de desplazamiento lateral e inclinación (pan/tilt) seleccionables por el usuario
- Se ajusta perfectamente en la mochila opcional CHS-50 VIP

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 9 o 15
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Pan and Tilt : 540°/270°
- Pan and Tilt Ranges : 540°, 360°, 180° pan/270°, 180°, 90° tilt
- Colors : 8 + blanco, colores divididos, y rotación continua a velocidad variable
- Gobos : 7 + abierto (5 metálicos + 2 de cristal), rotatorios, intercambiables "slot-n-lock", indexados, rotación continua a velocidad variable
- Light Source : 1 LED (blanco) 90 W (3.2 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Strobe Rate : 0 a 23 Hz
- PWM Frequency : 2 kHz
- Illuminance : (10°): 35,225 lux @ 2 m
  (17°): 11,800 lux @ 2 m
- Power Linking : 4 unidades @ 120 V; 7 unidades @ 230 V
- Input Voltage : Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Power and Current : 309 W, 3.2 A @ 120 V, 60 Hz
  283 W, 1.6 A @ 230 V, 50 Hz
- Gobo Size : 24 mm exterior, 20 mm imagen, 1.1 mm grosor máximo
- Zoom Angle : (motorizado): 10° a 17°
- Weight : 12.4 kg (27.4 lb)
- Size : 340 x 248 x 456 mm (13.4 x 9.7 x 18 in)
- Approvals : CE (EE.UU.)
- Controladores opcionales : IRC-6

LO QUE INCLUYE