Intimidator Spot 360X IP

LO DESTACADO

- Cabeza móvil para exteriores diseñada para situaciones en las que la madre naturaleza se interpone en el camino
- Las conexiones de entrada/salida de energía resistentes al agua ahorran tiempo de configuración
- Receptor de RF incorporado para control inalámbrico usando los controles remotos opcionales RFC o RFC-XL
- La nueva posición de inicio permite una programación más fluida
- La carcasa duradera de magnesio es liviana, fuerte y resistente a la corrosión
- Los prismas giratorios duales dividen el haz para obtener grandes efectos y cubren un área más grande
- El soporte colgante de ¼ de vuelta permite opciones de montaje de abrazadera simple o doble
- Proyecta gobos nítidos desde casi cualquier distancia con el enfoque motorizado
- Los haces siempre permanecen en la pista de baile gracias al innovador modo Totem incorporado
- Configura, guarda y recupera 1 escena manualmente, directamente desde la pantalla LCD a todo color
- Compatible con el Intimidator Road Case

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 8 o 14
- DMX Connectors : XLR de 3-pines
- Pan and Tilt : 540°/270°
- Pan and Tilt Ranges : 540°, 360°, 180° pan/270°, 180°, 90° tilt
- Colors : 8 + blanco, colores divididos, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Gobos : 7 + abiertos (6 de aluminio + 1 de vidrio), giratorios, intercambiables, indexables, slot-n-lock, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Light Source : 1 LED (blanco frío) 100 W, (4.3 A), 50,000 horas
- Strobe Rate : 0 a 20 Hz
- Beam Angle : 15°
- Lumens : 4,268
- IP Rating : IP65
- Power Linking : 5 unidades @ 120 V; 9 unidades @ 230 Vv
- Power and Current :
  190 W, 2.4 A @ 120 V, 60 Hz
  185 W, 1.4 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 10.4 kg (23 lb)
- Size : 299 x 217 x 406 mm (11.8 x 8.5 x 15.9 in)
- Approvals : CE, MET, UKCA, ROHS
- Tamaño de Gobo : 24 mm exterior, imagen de 20 mm, espesor máximo de 0,5 mm
- Prisma : Lineal de 5 facetas, bidireccional a velocidades variables
- Prisma : Redondo de 3 caras, bidireccional a velocidades variables
- Illuminancia (2m) : 23,978 lux
- Illuminancia (5m) : 3,836 lux
- Temperatura de color : 15,000 K
- Temperatura de inicio : -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)
- Temperatura de Operación : -30 °C a 45 °C (-22 °F a 113 °F)
- Longitud del cable : 1.5 m (5 ft)
- Voltaje de entrada : 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Orificio de montaje del soporte : 13 mm

- Controles opcionales : RFC, RFC-XL

LO QUE INCLUYE

- Intimidator Spot 360X IP
- Cable de corriente
- Soporte para colgar
- Guía Rápida de Referencia