Intimidator Spot 360X

LO DESTACADO

- Cabeza móvil compacta diseñada para eventos móviles
- Receptor de RF incorporado para control inalámbrico usando los controles remotos opcionales RFC o RFC-XL
- La nueva posición de inicio permite una programación más fluida
- Los prismas giratorios duales dividen el haz para obtener grandes efectos y cubren un área más grande
- Zoom manual para aplicaciones de tiro corto o largo
- El soporte colgante de ¼ de vuelta permite opciones de montaje de clamp simple o doble
- Proyecta gobos nítidos desde casi cualquier distancia con el enfoque motorizado
- Los haces siempre permanecen en la pista de baile gracias al innovador modo Totem incorporado
- Configura, guarda y recupera 1 escena manualmente, directamente desde la pantalla LCD a todo color
- Las conexiones de entrada/salida de alimentación compatibles con powerCON® ahorran tiempo de configuración
- Ajusta mejor en la mochila de transporte CHS-360 VIP o en el Road Case

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 8 o 14
- DMX Connectors : XLR de 3-pines
- Pan and Tilt : 540°/270°
- Pan and Tilt Ranges : 540°, 360°, 180° pan/270°, 180°, 90° tilt
- Colors : 8 + blanco, colores divididos, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Gobos : 7 + abierto (6 de aluminio + 1 de vidrio), giratorio, intercambiable, indexable, slot-n-lock, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Light Source : 1 LED (Blanco Frío) 100 W, (4.3 A), 50,000 horas
- Strobe Rate : 0 a 20 Hz
- Lumens : 3,967
- Power Linking : 5 unidades @ 120 V; 8 unidades @ 230 V
- Input Voltage : 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Power and Current :
  217 W, 2.6 A @ 120 V, 60 Hz
  211 W, 1.5 A @ 230 V, 50 Hz
- Gobo Size : 24 mm exterior, imagen de 20 mm, espesor máximo de 1.1 mm
- Zoom Angle : 12° a 17°
- Weight : 11.4 kg (25 lb)
- Size : 322 x 220 x 423 mm (12.7 x 8.7 x 16.7 in)
- Approvals : CE, UKCA, RoHS, MET
- Temperatura del color : 15,000 K
- Prisma : Lineal de 5 facetas, bidireccional a velocidades variables
- Prisma : Redondo de 3 caras, bidireccional a velocidades variables
- Illuminancia (12°) : 41,601 lux @ 2 m
- Illuminancia (17°) : 22,534 lux @ 2 m
- Controladores opcionales : RFC, RFC-XL

LO QUE INCLUYE

- Intimidator Spot 360X
- Cable de alimentación
- Soporte para colgar
- Guía Rápida de Referencia