# Intimidator Spot 375ZX

## LO DESTACADO

- Cabeza móvil compacta diseñada para grandes eventos
- Receptor de RF incorporado para control inalámbrico usando los controles remotos opcionales RFC o RFC-XL
- La nueva posición de inicio permite una programación más fluida
- Los prismas giratorios duales dividen el haz para obtener grandes efectos y cubren un área más grande
- Zoom motorizado para aplicaciones de tiro corto o largo
- El soporte colgante de ¼ de vuelta permite opciones de montaje de clamp simple o doble
- Proyecta gobos nítidos desde casi cualquier distancia con el enfoque motorizado
- Los haces siempre permanecen en la pista de baile gracias al innovador modo Totem incorporado
- Configura, guarda y recupera 1 escena manualmente, directamente desde la pantalla LCD a todo color
- Las conexiones de entrada/salida de alimentación compatibles con powerCON® ahorran tiempo de configuración
- Se transporta fácilmente en el Intimidator Road Case

## ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 9 o 15
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Pan and Tilt : 540°/270°
- Pan and Tilt Ranges : 540°, 360°, 180° pan/270°, 180°, 90° tilt
- Colors : 7 + blanco, colores divididos, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Gobos : 7 + abierto (6 de aluminio + 1 de vidrio), giratorio, intercambiable, indexable, slot-n-lock, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Light Source : 1 LED (blanco frío) 200 W, (16 A), 50,000 horas
- Strobe Rate : 0 a 20 Hz
- Lumens : 7,161
- Power Linking : 4 unidades @ 120 V; 8 unidades @ 230 V
- Input Voltage : 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Power and Current :
  354 W, 3.1 A @ 120 V, 60 Hz
  337 W, 1.6 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 12.4 kg (27.2 lb)
- Size : 322 x 220 x 466 mm (12.7 x 8.7 x 18.3 in)
- Approvals : CE, UKCA, RoHS, MET
- Tamaño de Gobo: : 24 mm exterior, imagen de 20 mm, espesor máximo de 1,1 mm
- Prisma : Lineal de 5 facetas, bidireccional a velocidades variables
- Prisma : Redondo de 6 caras, bidireccional a velocidades variables
- Ángulo de zoom (motorizado): : 10° a 23°
- Illuminancia (10°) : 36,801 lux @ 2 m
- Illuminancia (23°) : 21,115 lux @ 2 m
- Temperatura de Color : 15,000 K
- Controladores Opcionales : RFC, RFC-XL

## LO QUE INCLUYE

- Intimidator Spot 375ZX
- Cable de alimentación
- Soporte para colgar
- Guía de Referencia Rápida