Intimidator Spot 400 IRC

LO DESTACADO

- Cabeza móvil de LED de 140 W excepcionalmente brillante, diseñada para grandes eventos
- Navegación sencilla y fácil lectura de texto gracias a su pantalla LCD de alto contraste a todo color
- Enlace la alimentación de múltiples unidades encadenadas, para ahorrar extensiones y tiempo en la instalación
- La ranura de acceso al disco de gobos, proporciona cambios rápidos de gobo sin abrir el equipo
- Proyecte con gran nitidez a prácticamente cualquier distancia usando el enfoque motorizado
- El prisma giratorio de 3 facetas divide el haz para conseguir magníficos efectos y una mayor zona de cobertura
- Los macros de efectos integrados y la característica "move-in-black" minimizan el tiempo de programación
- Active los programas integrados automáticos o activados por sonido en modo maestro/esclavo, o controle mediante DMX
- Proyecte la luz donde desee con rangos de desplazamiento lateral y vertical (pan/tilt) seleccionables por el usuario
- Reinicio individual de desplazamiento lateral/inclinación (pan/tilt), color, gobo, prisma y enfoque para funcionar sin interrupciones
- Se adapta perfectamente a la mochila opcional CHS-50 VIP
- Funciona con el control inalámbrico IRC para el control y puesta en marcha sin cables
- Su carcasa compacta es ligera y fácil de almacenar y transportar

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 8 o 14
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Pan and Tilt : 540°/270°
- Pan and Tilt Ranges : 540°, 360°, 180° pan/270°, 180°, 90° tilt
- Colors : 7 + blanco, colores divididos, con desplazamiento continuo a velocidad variable
- Gobos : 8 + abierto, (7 metal + 1 cristal), giratorios, intercambiables, indexado, slot-n-lock, con desplazamiento continuo a velocidad variable
- Light Source : 1 LED (blanco) de 140 W (2.9 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Strobe Rate : 0 a 22 Hz
- PWM Frequency : 733 Hz
- Beam Angle : 18°
- Illuminance : 11,440 lux @ 2 m
- Power Linking : 5 unidades @ 120 V; 10 unidades @ 230 V
- Input Voltage : Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Power and Current : 273 W, 2.3 A @ 120 V, 60 Hz
  244 W, 1.2 A @ 230 V, 50 Hz
- Gobo Size : 26.7 mm exterior, 23 mm imagen, 1 mm grosor máximo
- Weight : 14.4 kg (38.8 lb)
- Size : 248 x 340 x 470 mm (9.7 x 13.4 x 18.5 in)
- Approvals : CE (EE.UU.)
- Controladores opcionales : IRC-6

LO QUE INCLUYE

- Cable de alimentación
- Arnés con accesorios de montaje
- Garantía
- Guía rápida