

# Intimidator Spot 60 ILS

## LO DESTACADO

- Cabeza móvil repleta de funciones diseñada para actuaciones móviles
- Compatibilidad para uso en Instant Light Shows (ILS)
- Compatibilidad con D-Fi USB® para control maestro/esclavo inalámbrico o DMX
- La nueva posición de inicio permite una programación más fluida
- El soporte colgante de ¼ de vuelta permite una extracción rápida cuando sea necesario
- Proyecta gobos nítidos desde casi cualquier distancia con el enfoque motorizado
- Zoom manual para aplicaciones de corto o largo alcance
- El prisma de 3 facetas divide el haz y cubre un área más grande
- Los haces siempre permanecen en la pista de baile gracias al innovador modo totem incorporado
- Configura, guarda y recupera 1 escena manualmente, directamente desde la pantalla LCD a todo color
- Conecta hasta 4 equipos para crear espectáculos sincronizados y llamativos en modo Automatizado o de Sonido
- Compatible con la CHS-2XX VIP Gear Bag



## ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 8, 10 o 14
- DMX Connectors : XLR de 3-pines
- Pan and Tilt : 540°/240°
- Pan and Tilt Ranges : 180°, 360°, 540° pan/90°, 180°, 240° tilt.
- Colors : 8 + colores abiertos, divididos, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Gobos : 7 + abiertos (6 de metal + 1 de vidrio), giratorios, intercambiables, slot-n-lock, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Light Source : 1 LED (blanco frío) 70 W, (3.3 A), 50,000 horas
- Strobe Rate : 0 a 20 Hz
- Illuminance :  
(15°) : 10,012 lux @ 2 m  
(17°) : 7,792 lux @ 2 m
- Power Linking : 5 unidades @ 120 V; 9 unidades @ 230 V
- Input Voltage :  
100 a 240 VAC  
50/60 Hz (autoajustable)
- Power and Current :  
107 W, 1.5 A @ 120 V, 60 Hz  
105 W, 1 A @ 230 V, 50 Hz
- Gobo Size : 28 mm outside, 23.8 mm image, 1.1 mm max thickness
- Zoom Angle : (manual) 15° a 17°
- Weight : 5.1 kg (11.2 lb)
- Size : 207 x 149 x 308 mm (8.2 x 5.9 x 12 in)
- Approvals : CE, RoHS, UKCA
- Prisma : estática redonda de 3 facetas
- Controladores Opcionales : IRC-6
- Temperatura de color : 15,000 K
- Orificio de montaje del soporte : 13 mm

## LO QUE INCLUYE

- Intimidator Spot 60 ILS
- Cable de alimentación
- Omega bracket



- [Guía Rápida de Referencia](#)