Intimidator Spot Duo 155

LO DESTACADO

- Dos potentes cabezas móviles Intimidator Spot LED 155 montadas en una barra
- nstalación segura en trípodes mediante la perforación que pasa a través de la barra
- Produzca una presentación sincronizada en modo maestro/esclavo utilizando 2 o más unidades
- Sistema de cabezas móviles de LED ligero y compacto, ideal para aplicaciones móviles
- Flexibilidad en el diseño con ruedas separadas de color y de gobo
- Control de atenuación (dimming) y estrobo de velocidad variable para mejorar cualquier presentación
- Reduzca el tiempo de programación con macros de movimiento separadps para modo automático y audiorítmico
- Ahorre tiempo y cables conectando la alimentación en cadena de varias unidades

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 10, 17 o 20
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Pan and Tilt : 360°/270°
- Pan and Tilt Ranges : 180°, 360° pan/90°, 180°, 270° tilt
- Colors : 9 + blanco, colores divididos, rotación continua a velocidad variable
- Gobos : 9 + abierto (metálicos), rotación continua a velocidad variable
- Light Source : 2 LEDs blancos de 32 W (2.3 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Strobe Rate : 0 a 17 Hz
- PWM Frequency : 1,300 Hz
- Beam Angle : 15°
- Illuminance : 5,550 lux @ 2 m
- Power Linking : 3 unidades @ 120 V; 7 unidades @ 230 V
- Input Voltage : Autoajustable de 100 a 240 VAC, 50/60 Hz
- Power and Current : 140 W, 2 A @ 120 V, 60 Hz
  138 W, 1 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 9 kg (19.8 lb)
- Size : 546 x 165 x 290 mm (21.5 x 6.5 x 11.4 in)
- Approvals : CE (EE.UU.)

LO QUE INCLUYE

- Cable de alimentación
- Arnés con accesorios de montaje
- Garantía
- Guía rápida