Intimidator Spot LED 350 X2

LO DESTACADO

- Paquete de cabezas móviles que incluye dos equipos y estuche de transporte
- Cabeza móvil con multiples funciones, equipada con LED de 75W
- El enfoque motorizado permite que los gobos giratorios luzcan nítidos cuando se proyectan desde prácticamente cualquier distancia
- El prisma giratorio de 3 facetas divide el haz para crear magníficos efectos y ampliar la cobertura
- Ideal para todo tipo de eventos, disponible con cubiertas en color negro o blanco
- La compuerta de fácil acceso a la rueda de gobos, facilita hacer cambios rápidos de gobo sin necesidad de abrir el equipo
- El atenuador electrónico (dimmer) permite hacer transiciones de brillo extremadamente finas
- El zoom manual reduce el ángulo del haz hasta en 5° para lograr proyecciones a mayor distancia
- Los rangos de desplazamiento lateral e inclinación (pan/tilt) seleccionables por el usuario, mantienen la luz donde lo desee
- Los macros de efectos integrados y la función "move-in-black" minimizan el tiempo de programación
- La alimentación en cadena ahorra tiempo de cableado y el uso de extensiones
- El reinicio individual de desplazamiento/inclinación, color, gobo, prisma y foco permite que el espectáculo continúe sin interrupciones
- Estupendos programas audio rítmicos que danzan al ritmo de la música
- Fácil acceso a programas automáticos precargados que generan espectáculos sincronizados en modo maestro/esclavo
- Se ajusta perfectamente en la mochila opcional CHS-50 VIP Gear Bag

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 8 o 14
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Pan and Tilt : 540°/270°
- Pan and Tilt Ranges : 540°, 360°, 180° pan/270°, 180°, 90° tilt
- Colors : 8 + blanco, colores divididos, rotación continua a velocidad variable
- Gobos : 7 + abierto, giratorios, intercambiables, indexados, "slot-n-lock", vibración de gobo, rotación continua a velocidad variable
- Light Source : 1 LED blanco de 75 W (17 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Strobe Rate : 0 a 20 Hz
- Illuminance : (12°): 9,490 lux @ 2 m
  (17°): 4,670 lux @ 2 m
- Power Linking : 3 unidades @ 120 V; 7 unidades @ 230 V
- Input Voltage : Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Power and Current : 272 W, 2.2 A @ 120 V, 60 Hz
  285 W, 1.2 A @ 230 V, 50 Hz
- Gobo Size : 24 mm exterior, 20 mm imagen, 1.1 mm grosor máximo
- Zoom Angle : (manual): 12° a 17°
- Weight : 10.3 kg (22.7 lb)
- Size : 268 x 340 x 392 mm (10.6 x 13.4 x 15.4 in)
- Approvals : CE (EE.UU.)