

# LED Followspot 75ST

## LO DESTACADO

- Cañón seguidor de LED compacto y portátil que emite un potente haz enfocado y con bordes definidos
- Instale y demonte en segundos con ayuda del trípode incluido
- Gran flexibilidad de manejo con opciones de control manual o por DMX
- Una estupenda opción para salones de fiesta, clubes, pequeños teatros y auditorios
- Consiga resultados profesionales con la atenuación DMX de transiciones delicadas
- Funciona silenciosamente con efectos de estrobo electrónico y sin partes móviles
- Proyecte patrones de gran nitidez sobre cualquier superficie usando la ranura porta gobo
- Enfoque la luz exactamente donde la necesite, con el iris mecánico para reducir el diámetro del haz



## ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 3
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Colors : 7 + blanco
- Light Source : 1 LED (blanco frío) de 75W (18A), 50,000 horas de vida estimadas
- Strobe Rate : 0 a 16 Hz
- Illuminance : 8,140 lux @ 2 m (14°)  
4,650 lux @ 2 m (20°)
- Input Voltage : Conmutable a 120 o 230 VCA 50/60Hz
- Power and Current : 215 W, 1.8 A @ 120 V, 60 Hz  
220 W, 1 A @ 230 V, 50 Hz
- Gobo Size : 23.7 mm (exterior), 21.3 mm (imagen), 1 mm (grosor máximo)
- Zoom Angle : 14° a 20° (manual)
- Weight : 6 kg (13.3 lb)
- Dimensions : 560 x 276 x 292 mm (22 x 10.8 x 11.5 in)
- Approvals : CE, MET (EE.UU.)

## LO QUE INCLUYE

- Cable de alimentación
- Trípode
- Garantía