LED Shadow 2 ILS

LO DESTACADO

- Luz negra versátil con efectos llamativos brillantes
- Compatibilidad para su uso en Instant Light Shows (ILS)
- Compatibilidad con USB D-Fi para control inalámbrico maestro/esclavo o DMX
- Genera looks complejos fácilmente con programas automáticos integrados y llamativos con control seccional
- Accede a los programas automatizados incorporados a través del control remoto IRC6, maestro/esclavo o DMX
- Logra un desvanecimiento suave de LED con curvas de atenuación integradas
- Ideal para entornos sensibles al sonido debido al diseño de enfriamiento radiante
- Ahorra tiempo con los cables de extensión conectando varias unidades

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 4 u 8
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Light Source : 18 LEDs (UV) 3 W, (0.6 A), 50,000 horas
- Strobe Rate : 0 a 20 Hz
- Coverage Angle : 32°
- Power Linking : 11 unidades @ 120 V; 20 unidades @ 230 V
- Input Voltage : 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Power and Current :
  49 W, 0.7 A @ 120 V, 60 Hz
  49 W, 0.4 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 2.8 kg (6 lb)
- Size : 208 x 355 x 55 mm (8.2 x 14 x 2.2 in)
- Approvals : CE, RoHS, UKCA
- Controles opcionales : IRC-6
- Longitud de onda : 405 nm

LO QUE INCLUYE

- Cable de corriente
- Soporte colgante con hardware de montaje
- Póliza de garantía