

Shocker 2

LO DESTACADO

- Poderoso cegador doble con LED COB blancos cálidos
- El soporte de expansión incluido permite la unión rápida de una segunda unidad para crear un cegador de 4 cabezas
- Conexiones de entrada / salida de energía compatibles con powerCON® para la conexión de corriente
- Opciones de control flexibles con conectores incorporados de 3 y 5 pines XLR
- Programas automatizados estroboscópicos y programas activados por sonido para una fácil programación



ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 1, 2, 4, 7 o 8
- DMX Connectors : 3- y 5-pines XLR
- Light Source : 2 COB LEDs (blanco cálido) 85 W, (3.6 A), 50,000 horas de vida útil
- Strobe Rate : 0 to 400 Hz
- PWM Frequency : 1200 HZ
- Beam Angle : 51°
- Field Angle : 81°
- Illuminance : Iluminancia: 1.080 lux a 2m (una cápsula), 2.397 lux a 2m (ambas cápsulas), 161 lux a 5m (una cápsula)
- Power Linking : 6 unidades @ 120 V; 12 unidades @ 230 V
- Input Voltage : 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-regulable)
- Power and Current : 154 W, 1.26 A @ 120 V, 60 Hz
148 W, 650mA @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 10.4 lbs (4.7 kg)
- Size : 14.75 x 4.6 x 6 in (375 x 116 x 153 mm)
- Approvals : CE
- Temperatura de color : 3200 K

LO QUE INCLUYE

- Shocker 2
- Cable de corriente
- Bracket de expansión
- Soporte colgante con hardware de montaje