

Shocker P2

LO DESTACADO

- Cegador colorido de doble zona con una gama de colores para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones
- Compatibilidad con D-Fi USB para control maestro/esclavo inalámbrico o DMX
- Conecta hasta 4 equipos esclavos para crear espectáculos sincronizados llamativos
- Navegación sencilla y acceso a todas las funciones directamente desde la pantalla OLED
- Consigue una atenuación suave de los LEDs con curvas de atenuación integradas
- Conexiones de entrada/salida de energía compatibles con powerCON® para vincular la energía
- Opciones de control flexibles con conectores DMX de 3 y 5 pines integrados

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 4, 7, 12 o 20
- DMX Connectors : XLR de 3 y 5 pines
- Light Source : 2 LEDs (cinco colores RGBA+WW) 130 W, (2.8A), 50,000 horas
- Strobe Rate : 0 a 20 Hz
- Beam Angle : 62°
- Field Angle : 105°
- Illuminance : 1,300 lux @ 2 m
- Power Linking : 12 unidades @ 120 V; 22 unidades @ 230 V
- Input Voltage : 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Weight : 3.7 kg (8.2 lb)
- Size : 422 x 98 x 232 mm (16.6 x 3.8 x 9.1 in)
- Approvals : CE, MET, ROHS
- Potencia y Corriente : 120 W, 1 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente : 118 W, 0.5 A @ 230 V, 50 Hz
- Orificio de montaje del soporte : M13
- Controladores Opcionales : DMX, RDM

LO QUE INCLUYE

- Shocker P2
- Cable de alimentación
- Guía Rápida de Referencia

