

Shocker Panel FX IP

El Shocker Panel FX IP cambia instantáneamente entre efectos estroboscópicos, lavados y cegadores con la misma facilidad que para eventos en interiores y exteriores. 8 secciones de brillante color RGB + una intensa tira LED blanca fría de 8 secciones se combinan para crear una infinidad de efectos espectaculares desde un potente equipo compacto con certificación IP66. La configuración es rápida y segura gracias a su pantalla táctil digital para seleccionar deslumbrantes macros de efectos integrados y configurar el acceso mediante contraseña, todo con solo pulsar un botón. Dondequiera que lleven esta robusta unidad, los organizadores de eventos y animadores sorprenderán a los asistentes con la alta potencia y las rápidas transiciones del Shocker Panel FX IP.



LO DESTACADO

- Luz versátil para exteriores tipo blinder, wash y estrobo, con atractivos efectos visuales
- Conexiones de entrada/salida de alimentación Neutrik TRUE1 que reducen el tiempo de instalación manteniendo la resistencia al agua
- 16 secciones controlables (8 RGB + 8 blancas) que brindan flexibilidad creativa en la programación
- Carcasa robusta que resiste las inclemencias del tiempo en aplicaciones exteriores
- Pantalla digital táctil protegida con contraseña
- Activa macros integradas llamativas mediante la pantalla o DMX
- Válvula GORE integrada que permite que el equipo respire y evita la acumulación de humedad interna
- Fácil transporte en la bolsa opcional CHS-25 VIP

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 8, 18, 34 o 47
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Light Source :
480 LEDs (tricolor) de 2 W (1 A), vida útil estimada de 50,000 hora
32 LEDs (blanco frío) de 1.8 W (0.5 A), vida útil estimada de 50,000 horas
- Strobe Rate : 1200 Hz
- Beam Angle : 119°
- Field Angle : 158°
- Illuminance : 1,131 lux @ 2 m
- Lumens : 13,626
- IP Rating : IP66
- Power Linking : 6 unidades @ 120 V; 11 unidades @ 230 V
- Input Voltage : 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (autoajustable)
- Power and Current :
238 W, 2 A @ 120 V, 60 Hz
231 W, 1 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 10.4 lbs (4.7 kg)
- Size : 12.9 x 5.1 x 6.8 in (330 x 130 x 173 mm)
- Approvals : CE, ROHS, MET
- Temperatura de arranque : -4 °F a 113 °F (-20 °C a 45 °C)
- Temperatura de operación : -22 °F to 113 °F (-30 °C to 45 °C)
- Longitud del cable : 5 ft (1.5 m)

LO QUE INCLUYE

- Shocker Panel FX IP
- Cable de alimentación
- Guía de referencia rápida