


# Shocker Panel FX

## LO DESTACADO

- Luz versátil, blinder, wash y estrobo con brillantes efectos atractivos para la vista.
- 16 secciones controlables (8 RGB + 8 blancas) permiten una flexibilidad de programación creativa
- La carcasa robusta y totalmente metálica lo hace ideal para aplicaciones móviles
- Activa llamas macros integradas a través de la pantalla o DMX
- Conexiones de entrada/salida de energía compatibles con powerCON® para enlace de energía
- Se transporta fácilmente en la Gear Bag VIP CHS-25



## ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 4, 7, 18, 34 o 47
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Light Source : 480 LEDs (tri-color) 2 W, (1 A), 50,000 horas  
32 LEDs (blanco frío) 1.1 W (0.4 A), 50,000 horas
- Strobe Rate : 0 a 20 Hz
- Beam Angle : 119°
- Field Angle : 158°
- Illuminance : 1,131 lux @ 2 m
- Power Linking : 5 unidades @ 120 V; 10 unidades @ 230 V
- Input Voltage : 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Power and Current : 296 W, 2.5 A @ 120 V, 60 Hz  
281 W, 1.3 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 8.6 lb (3.9 kg)
- Size : 310 x 110 x 170 mm (12.63 x 4.3 x 6.7 in )
- Approvals : CE, UKCA , ROHS

## LO QUE INCLUYE

- Shocker Panel FX
- Cable de corriente
- Guía Rápida de Usuario