

SlimBANK H18 ILS

LO DESTACADO

- Versátil luz wash LED de seis colores con brillantes efectos atractivos para la vista
- Compatibilidad ILS para uso en el ecosistema ILS
- Genere looks complejos fácilmente con atractivos programas automáticos integrados con control seccional
- Las cortadoras ajustables ayudan a dirigir y enfocar la luz.
- Las opciones de control incluyen control remoto IRC-6, Maestro/Esclavo, DMX o ILS
- Logra una atenuación suave del LED con curvas de atenuación integradas
- Ideal para entornos sensibles al sonido gracias al sistema de enfriamiento y sin ventilador
- Ahorra tiempo al utilizar cables de extensión conectando varias unidades.

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 6, 8, 12 o 22
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Light Source : 18 LEDs (seis colores RGBAW+UV) 6.2 W, (1.6 A), 50,000 horas
- Strobe Rate : 0 a 20 Hz
- Beam Angle : 27°
- Field Angle : 43°
- Illuminance : 3,111 lux @ 2 m
- Lumens : 3,356
- Power Linking : 8 unidades @ 120 V; 14 unidades @ 230 V
- Input Voltage : 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Power and Current : 68 W, 1 A @ 120 V, 60 Hz, 67 W, .5 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 2.7 kg (6 lb).
- Size : 208 x 355 x 55 mm (8.2 x 14 x 2.2 in)
- Approvals : CE, RoHS
- Controladores opcionales : IRC-6, ILS Command
- Orificio de montaje del soporte : 13 mm
- Ángulo de haz : 27°
- Ángulo de campo : 43°
- Voltaje de entrada : 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustale)

LO QUE INCLUYE

- SlimBANK H18 ILS
- Cable de alimentación
- Cortadoras
- Guía Rápida de Referencia

