SlimBANK TRI-18

LO DESTACADO

- Versátil y potente luminaria para baños de luz de LED RGB
- Limite la cobertura de luz a donde la necesite, ajustando las compuertas desmontables incluidas
- Genere imágenes y gráficos complejos con facilidad con los vistosos programas automáticos de control por sección
- Consiga transiciones sutiles de iluminación con las diferentes curvas de atenuación (dimming) integradas
- Ideal para entornos sensibles al ruido gracias a su diseño sin ventiladores y partes móviles
- Ahorre cables y extensiones alimentando en cadena varias unidades
- Se transporta fácilmente en la mochila opcional CHS-40 VIP
- Combine múltiples unidades usando el soporte opcional de montaje CBB-6 para formar grandes arreglos

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 3, 5, 9, o 13
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Light Source : 18 LED (tricolor) de 3W (350mA x 3), 50.000 horas de vida estimadas
- Strobe Rate : 0 a 20 Hz
- PWM Frequency : 1,040 Hz
- Beam Angle : 17°
- Field Angle : 32°
- Illuminance : 5,450 lux @ 2 m
- Power Linking : 9 unidades @ 120V; 16 unidades @ 230V
- Input Voltage : Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Power and Current : 105 W, 0.9 A @ 120 V 60 Hz
  109 W, 0.5 A @ 230 V 50 Hz
- Weight : 3.2 kg (7 lb)
- Size : 389 x 197 x 187 mm (15.3 x 7.7 x 7.4 in)
- Approvals : CE (EE.UU.)

LO QUE INCLUYE

- Cable de alimentación