SlimPANEL Tri 12 IP

LO DESTACADO

- Luminaria diseñada para aplicaciones temporales al aire libre
- Ideal para eventos en exteriores o detrás de barras de servicio
- Evita la necesidad de cubrir o retirar los equipos ante la presencia de lluvia
- Innovadora pantalla táctil digital
- Elimine filtraciones de humedad y presión con la válvula GORE® integrada
- Ahorre cables y extensiones al conectar alimentación y datos en cadena
- La robusta carcasa repele agua, nieve, polvo y arena, para uso en prácticamente cualquier clima
- Operación libre de parpadeos (flicker-free), adecuada para captura de video
- Proporciona baños de luz suaves y uniformes que virtualmente eliminan las indeseadas sombras multicolores
- Se ajusta perfectamente en la mochila opcional CHS-40 VIP

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 3, 4, 5 o 9
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Light Source : 2 LED (tricolor) de 3W (1,050mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Strobe Rate : 0 a 27 Hz
- PWM Frequency : 300 Hz
- Beam Angle : 20°
- Field Angle : 34°
- Illuminance : 3,576 lux @ 2 m
- IP Rating : IP65
- Power Linking : 19 unidades @ 120V; 39 unidades @ 230V
- Input Voltage : Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Power and Current : 46 W, 0.4 A @ 120 V, 60 Hz
  46 W, 0.2 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 4.8 kg (10.5 lb)
- Size : 358 x 180 x 90 mm (14 x 7 x 3.5 in)
- Approvals : CE, MET (EE.UU.)
- Temperatura de encendido : -20° a 45°C (-4° a 113°F)
- Temperatura de funcionamiento : -30° a 45°C (-22° a 113°F)

LO QUE INCLUYE

- Cable de alimentación
- Adaptador de entrada DMX
- Adaptador de salida DMX
- Garantía
- Guía rápida