

SlimPAR 56 ILS

LO DESTACADO

- Par LED diseñado para cualquier aplicación que necesite una luz wash compacta
- Compatibilidad ILS para uso en el ecosistema ILS
- Acceso cómodo a la mezcla de colores RGB y colores estáticos sin DMX
- Crea efectos llamativos con programas automatizados integrados a través del modo Maestro/Esclavo o DMX.
- Ahorra tiempo en el acomodo de cables y alargadores conectando varias unidades
- Se transporta fácilmente en la bolsa de equipo VIP CHS-SP4 opcional

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 3 o 7
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Rackmount : 13 mm
- Light Source : 108 LEDs (36 rojos, 36 verdes, 36 azules)
0.25 W (20 mA), 50,000 horas de vida útil
- Strobe Rate : 0 a 20 Hz
- Beam Angle : 14°
- Field Angle : 23°
- Illuminance : 1,337 luxes a 2 m
- Power Linking : 50 unidades a 120 V; 83 unidades a 230 V
- Input Voltage : 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (rango automático)
- Power and Current : 11 W, 0.1 A a 120 V, 60 Hz
- Weight : 1 kg (2.2 lbs)
- Size : 246 x 282 x 64 mm (9.7 x 11.1 x 2.5 in)
- Approvals : CE, RoHS, MET
- Poder y corriente: : 11 W, 0.1 A a 120 V, 60 Hz
- Poder y corriente: : 11 W, 0.1 A a 230 V, 50 Hz

LO QUE INCLUYE

- SlimPAR 56 ILS
- Cable de corriente
- Guía de Referencia Rápida

