

SlimPAR 64 RGBA ILS

LO DESTACADO

- Par LED diseñado para cualquier aplicación que necesite una luz wash compacta de cuatro colores
- Compatibilidad ILS para uso en el ecosistema ILS
- Compatibilidad USB D-Fi™ para control maestro/esclavo inalámbrico o DMX
- Genera un amplio espectro de colores y consigue temperaturas de color de aspecto natural con potentes LED ámbar
- Acceso cómodo a la mezcla de colores RGBA y colores estáticos con o sin DMX
- Aumenta la versatilidad independiente con múltiples configuraciones configurables por el usuario
- Ahorra tiempo en el tendido de cables y extensiones conectando varias unidades
- Compatible con la CHS-30 VIP gear bag



ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 4 o 8
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Light Source : 180 LEDs (39 rojos, 39 verde, 51 azul, 51 ámbar) 0.25 W (20 mA), 50,000 horas
- Strobe Rate : 0 a 20 Hz
- Beam Angle : 15°
- Field Angle : 24°
- Illuminance : 872 lux @ 2 m
- Power Linking : 33 unidades @ 120 V; 57 unidades @ 230 V
- Input Voltage : 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Power and Current : 17 W, 0.2 A @ 120 V, 60 Hz
- Weight : 1 kg (2.2 lbs)
- Size : 246 x 282 x 64 mm (9.7 x 11.1 x 2.5 in)
- Approvals : CE, RoHS, MET
- Potencia y Corriente : 17 W, 0.2 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente : 17 W, 0.1 A @ 230 V, 50 Hz
- Orificio de montaje del soporte : 13 mm
- Controladores Opcionales : ILS Command

LO QUE INCLUYE

- SlimPAR 64 RGBA ILS
- Cable de alimentación
- Guía Rápida de Referencia