

SlimPAR H6 ILS

LO DESTACADO

- PAR LED de bajo perfil con tecnología LED 6 en 1 (RGBAW+UV)
- Compatibilidad para su uso en Instant Light Shows (ILS)
- Compatibilidad D-Fi USB para control inalámbrico maestro/esclavo o DMX
- Genera un amplio espectro de colores y logra temperaturas de color de aspecto natural con la tecnología LED 6 en 1
- Operación de apuntar y disparar de colores estáticos y programas automatizados con el control remoto IRC-6 opcional
- Ahorra tiempo en el tendido de cables y extensiones mediante la conexión eléctrica de varias unidades
- Múltiples opciones de control incluyen modos DMX, maestro/esclavo y activación por sonido
- Crea colores personalizados con la pantalla LED integrada
- Logra un desvanecimiento suave de LED con curvas de atenuación integradas
- Operación sin parpadeos adecuada para uso en la cámara
- Fácil transportación en la CHS-SP4 VIP Gear Bag
- Elegante y liviano entrar fácilmente dentro de la estructura de TRUSST®



ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 6, 8 o 12
- DMX Connectors : XLR de 3-pines
- Light Source : 6 LEDs (seis colores RGBAW+UV) 8 W (1.1A), 50,000 horas
- Strobe Rate : 0 a 30 Hz
- Beam Angle : 25°
- Field Angle : 43°
- Illuminance : 1,891 lux @ 2 m
- Power Linking : 14 unidades @ 120 V; 24 unidades @ 230 V
- Input Voltage : 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Power and Current :
41 W, 0.6 A @ 120 V, 60 Hz
41 W, 0.3 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 1.2 kg (2.6 lbs)
- Size : 192 x 84 x 225 mm (7.5 x 3.3 x 8.8 in)
- Approvals : CE, UKCA, RoHS
- Controles opcionales : IRC6, D-Fi USB
- Orificio de montaje del soporte : 13 mm

LO QUE INCLUYE

- SlimPAR H6 ILS
- Cable de corriente
- Guía Rápida de Referencia