

# SlimPAR Pro H USB

## LO DESTACADO

- Luminaria de LED RGBAW+UV tipo Par de perfil corto diseñada para aplicaciones que requieren de baños de luz de alta potencia
- Compatibilidad D-Fi USB para control por DMX o en modo maestro/esclavo
- Compatible con la mayoría de las compuertas de 7.5" para adicionar control sobre la luz
- Tecnología de LED 6 en 1 que genera un amplio espectro de colores para obtener temperaturas de color de aspecto natural
- Funcionamiento libre de parpadeos (flicker-free) para uso en captura de video
- Activación inalámbrica de colores estáticos y programas automáticos con el control opcional IRC-6
- No posee partes móviles, lo que lo hace ideal para lugares sensibles al ruido
- Gran versatilidad de funcionamiento autónomo con una multitud de ajustes a elección del usuario
- Encadene la alimentación de múltiples unidades para ahorrar cables y extensiones
- Se transporta con facilidad en la mochila opcional CHS-30 VIP
- Diseño compacto que facilita su acomodo en el interior de estructuras de TRUSS



## ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 6, 7 o 12
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Light Source : 12 de seis colores (RGBAW + UV) 10 W (2.4 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Strobe Rate : 0 a 31 Hz
- PWM Frequency : 1.2 kHz
- Beam Angle : 24°
- Field Angle : 41°
- Illuminance : 3,218 lux @ 2 m, 483 lux @ 5 m
- Power Linking : 5 unidades @ 120 V; 10 unidades @ 230 V
- Input Voltage : Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Power and Current : 99 W, 1.4 A @ 120 V, 60 Hz  
96 W, 0.8 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 3.3 kg (7.2 lb)
- Size : 253 x 98 x 290 mm (10 x 3.9 x 11.4 pulgadas in)
- Approvals : CE, MET (EE.UU.)
- Controladores opcionales : IRC-6, D-Fi USB

## LO QUE INCLUYE

- Cable de alimentación
- Marco para micas de color
- Soporte para marco de micas de color
- Garantía
- Guía rápida