

# SlimPAR Pro W USB

## LO DESTACADO

- Luminaria de LED blanco variable tipo Par de perfil corto diseñada para aplicaciones que requieren de baños de luz de alta potencia
- Compatibilidad D-Fi USB para control por DMX o en modo maestro/esclavo
- Compatible con la mayoría de las compuertas de 7.5" para adicionar control sobre la luz
- Iguala el color de otras luminarias y se ajusta para obtener temperaturas de color de aspecto natural para captura de video
- No posee partes móviles, lo que lo hace ideal para lugares sensibles al ruido
- Funcionamiento libre de parpadeos (flicker-free) para uso en captura de video
- Distintas curvas de regulación (dimming) seleccionables para imitar a las lámparas de halógeno
- Activación inalámbrica de colores estáticos y programas automáticos con el control opcional IRC-6
- Encadene la alimentación de múltiples unidades para ahorrar cables y extensiones
- Activación de atractivos programas automáticos en modo maestro/esclavo o por DMX
- Se transporta con facilidad en la mochila opcional CHS-30 VIP



## ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 3, 4 o 9
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Light Source : 12 de tres colores (CW, WW y Ámbar) 6 W (1.4 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Strobe Rate : 0 a 31 Hz
- PWM Frequency : 1.2 kHz
- Beam Angle : 17°
- Field Angle : 33°
- Illuminance : 3,097 lux @ 2 m, 592 @ 5 m
- Power Linking : 9 unidades @ 120 V; 17 unidades @ 230 V
- Input Voltage : Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Power and Current : 59 W, 0.9 A @ 120 V, 60 Hz  
58 W, 0.5 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 3.2 kg (7 lb)
- Size : 253 x 98 x 290 mm (10 x 3.9 x 11.4 in)
- Approvals : CE, MET (EE.UU.)
- Controladores opcionales : IRC-6, D-Fi USB
- CRI : 79

## LO QUE INCLUYE

- Cable de alimentación
- Marco para micas de color
- Soporte para marco de micas de color
- Garantía
- Guía rápida