SlimPAR Q12 ILS

LO DESTACADO

- Par de LED de cuatro colores (RGBA) de alto rendimiento y bajo perfil
- Compatibilidad para su uso en Instant Light Shows (ILS)
- Compatibilidad con D-Fi™ USB para control inalámbrico maestro/esclavo o DMX
- Genera un amplio espectro de colores y logra temperaturas de color de aspecto natural con llamativos LED ámbar
- Acceso conveniente a la mezcla de colores RGBA y colores estáticos con o sin DMX
- Operación sin parpadeos adecuada para uso en la cámara
- Aumenta la versatilidad independiente con múltiples configuraciones hechas por el usuario
- Ahorra tiempo en el tendido de cables y extensiones mediante la conexión eléctrica de varias unidades
- Controla fácilmente los colores estáticos y los programas automatizados con el control remoto IRC-6 opcional
- Ajusta mejor en la CHS-30 VIP gear bag
- El diseño compacto ajusta fácilmente dentro de ls estructuras de TRUSST®

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 4 o 9
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Light Source : 12 LEDs (cuatro colores RGBA) 6 W, (2.3 A), 50,000 horas
- Strobe Rate : 0 a 17 Hz
- Beam Angle : 17°
- Field Angle : 29°
- Illuminance : 2,684 lux @ 2 m
- Power Linking : 10 unidades @ 120 V; 18 unidades @ 230 V
- Input Voltage : 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Power and Current :
  55 W, 0.8 A @ 120 V, 60 Hz
  54 W, 0.5 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 1.6 kg (3.6 lb)
- Size : (247 x 92 x 293 mm) 9.7 x 3.6 x 11.5 in
- Approvals : CE, RoHS, UKCA
- Controles opcionales : IRC6, D-Fi USB

LO QUE INCLUYE

- SlimPAR Q12 ILS
- Cable de corriente
- Guía Rápida de Referencia