SlimPAR Q6 ILS

LO DESTACADO

- Par de LED de cuatro colores (RGBA) de alto rendimiento y perfil bajo
- Compatibilidad para su uso en Instant Light Shows (ILS)
- Compatibilidad con D-Fi™ USB para control inalámbrico maestro/esclavo o DMX
- Genera un amplio espectro de colores y logra temperaturas de color de aspecto natural con llamativos LED ámbar
- Acceso conveniente a la mezcla de colores RGBA y colores estáticos con o sin DMX
- Operación sin parpadeos adecuada para uso en la cámara
- Aumenta la versatilidad independiente con múltiples configuraciones configurables por el usuario
- Ahorra tiempo en el tendido de cables y extensiones mediante la conexión eléctrica de varias unidades
- Controla fácilmente los colores estáticos y los programas automatizados con el control remoto IRC-6 opcional
- Se adapta mejor en la CHS-30 VIP gear bag
- El diseño compacto cabe fácilmente dentro de la estructura de TRUSST®

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 4 o 9
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Light Source : 6 LEDs (cuatro colores RGBA) 4 W, (1.5 A), 50,000 horas
- Strobe Rate : 0 a 20 Hz
- Beam Angle : 17°
- Field Angle : 29°
- Illuminance : 2,016 lux @ 2 m
- Power Linking : 21 unidades @ 120 V; 37 unidades @ 230 V
- Input Voltage : 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Power and Current : 26 W, 0.4 A @ 120 V, 60 Hz
  27 W, 0.2 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 1.3 kg (2.8 lb)
- Size : 8.8 x 2.5 x 7.5 in (224.5 x 64 x 191.5 mm)
- Approvals : CE, RoHS, UKCA
- Controles opcionales : IRC-6, D-Fi USB

LO QUE INCLUYE

- SlimPAR Q6 ILS
- Cable de alimentación
- Guía Rápida de Referencia