SlimPAR T12 ILS

LO DESTACADO

- Par LED tricolor (RGB) de alto rendimiento y bajo perfil
- Compatibilidad para su uso en Instant Light Shows (ILS)
- Compatibilidad D-Fi USB para control inalámbrico maestro/esclavo o DMX
- Acceso conveniente a la mezcla de colores RGB y colores estáticos con o sin DMX
- Operación sin parpadeos adecuada para uso en la cámara
- Ahorre tiempo en el tendido de cables y extensiones mediante la conexión eléctrica de varias unidades
- Accede a los programas automatizados incorporados a través del control remoto IRC-6, maestro/esclavo o DMX
- Se adapta mejor en la CHS-30 VIP Gear Bag
- El diseño compacto cabe fácilmente dentro de las estructuras de TRUSST®

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 3 u 8
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Light Source : 12 LEDs (tricolor RGB) 4.9 W (1.19A , 50,000 horas
- Strobe Rate : 0 a 11 Hz
- Beam Angle : 17°
- Field Angle : 29°
- Illuminance : 3,362 lux @ 2 m
- Lumens : 1,415
- Power Linking : 13 unidades @ 120 V; 23 unidades @ 230 V
- Input Voltage : 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Power and Current :
  43 W, 0.6 A @ 120 V, 60 Hz
  43 W, 0.3 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 1.6 kg (3.6 lbs)
- Size : 224.5 x 225.5 x 246 mm (8.8 x 8.8 x 9.7 in)
- Orificio de montaje del soporte : 13 mm
- Controles opcionales : IRC=6

LO QUE INCLUYE

- SlimPAR T12 ILS
- Cable de corrientee
- Guía Rápida de Referencia