

Vivid Drive 23N

LO DESTACADO

- Controlador de video con múltiples entradas y salidas para conectar cualquier panel Novastar
- Escalador de video incorporado para cambiar el tamaño de los contenidos con rapidez
- Salida repetidora HDMI para expandir el sistema y conectar controladores adicionales o monitores
- Montaje de rack incluido hasta para 2 unidades, o puede retirarse para utilizarlo sobre una mesa
- Pantalla digital para una configuración completa de contenido, escala, proporción, radio, PiP, transiciones, etc.
- Fácil transición entre diferentes entradas con múltiples efectos

ESPECIFICACIONES

- Input Voltage : Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Power and Current : 40 W, 0.4 A @ 120 V, 60 Hz
40 W, 0.2 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 1.4 kg (3.1 lb)
- Size : (sin montaje para rack) 219 x 250 x 45 mm (8.6 x 9.8 x 1.8 in)
- Approvals : CE (EE.UU.)
- Protocolo de control : Novastar
- Conectores de entrada para control : RS-232, USB
- Conectores de entrada de video : BNC, VGA, HDMI (con salida de repetidor)
- Conectores de salida de video : HDMI, DVI, RJ45 (x2)
- Número máximo de LEDs soportados : 1,310,720
- Número máximo de paneles soportados (Vivid 4) : 30 por RJ45
- Rack de montaje incluido : 1U

LO QUE INCLUYE

- Vivid Drive 23N
- Cable de alimentación
- Cable de interconexión DVI a DVI
- Cable USB
- Garantía
- Manual del usuario

