Vivid Drive 28N

LO DESTACADO

- Controlador de video con numerosas opciones de entrada / salida para cualquier panel de video Novastar
- Potente mapeo independiente sin la necesidad de una computadora
- El escalador de video incorporado permite redimensionar rápidamente todo el contenido de video
- Los botones están retroiluminados para una fácil visualización en entornos oscuros
- La perilla delantera se puede configurar para controlar el atenuador principal
- Transición perfecta entre diferentes entradas con múltiples efectos de transición
- Su embalaje compacto de 1U de rack facilita el transporte y la integración en su configuración existente

ESPECIFICACIONES

- Rackmount : 1U
- Input Voltage : 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
- Power and Current : 42 W, 0.7 A @ 120 V, 60 Hz
  42 W, 0.4 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 2.2 kg (4.8 lb)
- Size : 483 x 305 x 44 mm (19 x 12 x 1.7 in)
- Approvals : CE
- Protocolo de control : Novastar
- Conectores de entrada de control : USB, RJ45
- Conectores de entrada de video : HDMI, Display Port, DVI, VGA (x3), CVBS (x2)
- Conector de salida de video : DVI, VGA, RJ45 (x2)
- Max. LEDs soportados : 1,310,720
- Max. Paneles soportados (Vivid 4): : 30 por RJ45
- Max. Resolución soportada : 1920 x 1080

LO QUE INCLUYE

- Vivid Drive 28N
- Cable de Corriente
- Cable DVI
- Cable VGA
- Cable DP
- Cable HDMI
- Cable RJ45
- Adaptador DP a HDMI
- Cable USB